

АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
(полное юридическое наименование объекта)

Юридически и почтовый адрес, тел/факс, e-mail В.Н. ул. Свободы, д. 6, Великий Новгород, 173024, тел/факс (88162) 62-55-27, e-mail vnschool9@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Вид деятельности образовательная

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

Размещение объекта отдельно стоящее 4-х этажное здание 1971 года постройки, кирпичные несущие стены, бетонный фундамент, мягкая кровля

Объем предоставляемых услуг 754/85

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	<i>не менее 90 см</i>	-
	Знак доступности учреждения			-	<i>установка</i>
	Автостоянка посетителей			-	<i>создание</i>
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	<i>200 м</i>	<i>технической возможности переноса входа нет</i>
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	<i>доля определяется при создании автостоянки</i>
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	<i>350x500 см</i>	<i>определяется при проектировании автостоянки</i>
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	<i>не менее 180 см</i> - - -	- <i>установка</i> <i>установка</i> <i>не требуется</i>

1	2	3	4	5	6
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	<i>отсутствует</i>	
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	-	-
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см		

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	130 см	-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	не менее 220x220 см	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	-
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	установка
	Навес	К, О, С	наличие	+	-
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	покраска
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	+ 110 см -	- реконструкция установка
	Пандус наружный			+	<i>устройство в соответствии с нормативами</i>
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	<i>234x292 см</i>	-
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	<i>Р</i> <i>188 (94) см</i> <i>не более 2.5 см</i>	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	<i>не менее 120 см</i>	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	<i>не менее 150x150 см</i>	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	-	<i>установка</i>
		О, К	не менее 1 ед. на этаж	-	<i>установка</i>
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	-
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	<i>установка</i>
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	<i>покраска</i>
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	наличие	-	<i>установка</i>
		О, С	85-90 см	<i>95 см</i>	<i>реконструкция</i>
		О, С	не менее 30 см	-	<i>установка</i>
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					

1	2	3	4	5	6
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	<i>нет технической возможности установки лифта</i>
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	
	Знак доступности	К, С	наличие	-	
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	<i>не требуется</i>
	Уклон	К	<i>И/И</i> - не более 1/12	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	
	Пандус переносной	К	наличие	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	<i>90 см</i>	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	<i>не менее 90x150 см</i>	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
№ 33, 34, 39	Обслуживание в кабинете № 4, 5, 35				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	<i>110 см</i>	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	<i>установка</i>
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	<i>установка</i>
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	<i>60 – 80 см</i>	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	<i>не менее 120 см</i>	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	<i>80-110 см</i>	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				

1	2	3	4	5	6
	Кабина индивидуального обслуживания №			<i>нет</i>	
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
№ 45	Зал спортивный	К, О		+	-
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	<i>выделение и обустройство</i>
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	<i>не менее 120 см</i>	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	<i>установка</i>
№ 5	Зал (столовая)	К, О		+	-
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	<i>выделение и обустройство</i>
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	<i>не менее 120 см</i>	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	<i>установка</i>
№ 4	Зал актовый	К, О		+	-

1	2	3	4	5	6
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	<i>выделение и обустройство</i>
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	<i>не менее 120 см</i>	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	<i>установка</i>
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	<i>установка</i>
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	<i>90 см</i>	-
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	<i>установка</i>
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 x 85 см 75-85 см наличие	<i>150x110 см</i> <i>80 см</i> -	- - <i>установка</i>
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие		<i>устройство в соответствии с нормативами</i>
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	<i>установка</i>
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	<i>установка</i>
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	<i>установка</i>
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	<i>установка</i>
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие		<i>установка</i>
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	<i>установка</i>
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	<i>установка</i>
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	<i>установка</i>
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	<i>установка</i>

1	2	3	4	5	6
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	<i>установка</i>
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	-	<i>установка</i>

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установка знак доступности учреждения, указателей направления движения, декоративного ограждения, выполняющее направляющую функцию, создание автостоянка посетителей;

на входной группе: установка нескользкого покрытия, рельефной (тактильная) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина), покраска контрастной окраской первой и последней ступеней, реконструкция поручней с двух сторон, установка горизонтальных завершений поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением), установка пандуса наружного в соответствии с нормативами;

на путях передвижения: установка места отдыха и ожидания для лиц с нарушениями ОДА (О), рельефной (тактильная) полосы перед маршем, вверх и вниз, установка поручней с двух сторон, горизонтальных завершений вверх и вниз с нетравмирующим окончанием; контрастная окраска первой и последней ступеней;

в зоне оказания услуги: установка габаритных зон сидения, зоны для кресла-коляски, доли мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата), доли мест для колясочников.

в санитарных помещениях: установка знака доступности помещения, тактильной направляющей полосы к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина), знака доступности кабины, тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемая ногой или тростью, опорных поручней, кабины в соответствии с нормативами;

по средствам информации и коммуникации на объекте: установка визуальных средств информации о предоставлении услуги, надписи, указателей, пиктограмм, тактильных средств информации о предоставлении услуги, текстофонов (текстовые телефоны), телефонов с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В), световых текстовых табло для вывода оперативной информации, малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем.

Председатель комиссии по обследованию объекта: _____ С.В.Кузякина

Секретарь комиссии _____ Е.С.Корчагина